

Tabel
Cu necesarul de indicatoare rutiere pentru anul 2011

Nr. crt.	Denumire indicator (figura SR)	Forma	Dimensiuni (mm)	Necesar (buc.)
1	Drum cu denivelari (A 17)	Triunghi	L = 700	15
2	Drum lunecos (A 19)	Triunghi	L = 700	15
3	Presemnalizare trecere pentru pietoni	Triunghi	L = 700	35
4	Presemnalizare semafor	Triunghi	L = 700	12
5	Presemnalizare copii	Triunghi	L = 700	25
6	Circulatie in ambele sensuri	Triunghi	L = 900	7
7	Lucrari (A 27)	Triunghi	L = 700	30
8	Drum cu prioritate (B 3)	patrat	L = 650	12
9	Prioritate pentru circulatia din sens invers (B 5)	cerc	D = 600	13
10	Prioritate fata de circulatia din sens invers (B 6)	patrat	L = 650	13
11	Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de marfuri (C 7)	cerc	D = 600	12
12	Interzis a vira la stanga (C 24)	cerc	D = 600	7
13	Accesul interzis vehiculelor cu h >2,5 m.	cerc	D = 600	7
14	Accesul interzis vehiculelor cu m >3,5 t.	cerc	D = 600	12
15	Interzis a vira la stanga (C)	cerc	D = 600	25
16	Interzis a vira la dreapta (C 25)	cerc	D = 600	7
17	Depasirea autovehiculelor cu exceptia moto-cicletelor fara atas, interzisa (C 27)	cerc	D = 600	7
18	Claxonarea interzisa (C 31)	cerc	D = 600	5
19	Circulatia interzisa vehiculelor cu V > 30 km/h	cerc	D = 600	10
20	Circulatia interzisa vehiculelor cu V > 50 km/h	cerc	D = 600	22
21	Circulatia interzisa vehiculelor cu V > 70 km/h	cerc	D = 600	12
22	Oprirea interzisa. Atentie ! se blocheaza rotile (panou, in loc de C 39)	Dreptunghi	l = 500 h = 650	35
23	Inainte (D1)	cerc	D = 600	8
24	La dreapta	cerc	D = 600	35

25	Inainte sau la dreapta (D 4)	cerc	D = 600	15
26	Inainte sau la stanga (D)	cerc	D = 600	15
27	Ocolire (D 5)	cerc	D = 600	22
28	Sens unic	patrat	L = 650	25
29	Trecere pentru pietoni	patrat	L = 650	35
30	Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule (F 16)	Dreptunghi	l = 500 h = 650	8
31	Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule (F 17)	Dreptunghi	l = 500 h = 650	8
32	Traseu de urmat pentru anumite categorii de vehicule (F 18)	Dreptunghi	l = 500 h = 650	8
33	Parcare longitudinala (G)	Dreptunghi	l = 500 h = 650	45
34	Parcare in spic (G)	Dreptunghi	l = 500 h = 650	55
35	Parcare cu plata (G)	Dreptunghi	l = 500 h = 650	35
36	Placuta aditionala (fond alb, chenar negru)	Dreptunghi	L = 450 H = 200	15
37	Exceptarea unor vehicule de la semnificatia indicatorului (P 18)(neinscriptate)	Patrat	L = 400	15
38	Directia drumului cu prioritate (P 20)	Patrat	L = 400	18
39	Drum ingustat pe partea dreapta (a 2)	triunghi	L = 700	8
40	Drum ingustat pe partea stanga (a 3)	triunghi	L = 700	8
41	Drum cu denivelari (a 5)	triunghi	L = 700	8
42	Lucrari (a 8)	Triunghi	L = 700	16
43	Alte pericole (a 11)	triunghi	L = 700	8
44	Stalpi speciali sustinere indicatoare	Teava zincata	Ø = 48, L = 3,6 m	150
45	Banda inox	rola	l = 12; 50ml	7
46	Stalpisori limitare acces	galbeni	h = 900	150
47	Stalpisori protectie pietoni	portocalii	h = 700	70
48	Parapet lestable din mat.plastic		L = 650 ml	95