

Reparatii curente imprejmuii laturi de Est gard si porti din cazarma 540 - U.M. 02196

Detalii

- Organizator: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02196
- Ofertant: LUXURY COS AMBIENT S.R.L.
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Cumparari directe
- Estimare: 193054.51 RON
- Stare: Finalizata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data aparitiei: 06-09-2024

Domenii

- Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta (CPV: 45340000)
-

Numar Anunt: DA36467087

Autoritate Contractanta:

MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02196

CUI: 14140667

Localitate: Mangalia, Constanta, Romania

Adresa: Strada: BD. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 72 A, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Mangalia,

Cod postal: 905500

Telefon: +40 0241751358, +40 0241754288

Ofertant:

LUXURY COS AMBIENT S.R.L.

CUI: 41385516

Localitate: Finta, Dambovita, Romania

Adresa: Strada: Eroilor, Nr. 452, Sector: -, Judet: Dambovita, Localitate: Finta, Cod postal: -

Telefon: +40 790667776,

Denumire:

Reparații curente împrejmuii laturi de Est gard si porti din cazarma 540 - U.M. 02196

Prodot / serviciu / lucrare:

Reparații curente împrejmuii laturi de Est gard si porti din cazarma 540 - U.M. 02196

Detalii:

Gardul din beton prefabricat se construiește din stâlpi și plăci din beton armat cu o înălțime de 2,20 m de la cota terenului natural, acesta are la partea inferioară prima placă de beton armat îngropată 30 cm în pământ, cu scopul împiedicării infiltrării apei meteorice la baza împrejmuirii. De asemenea această placă are scopul de a preveni tentativele de pătrundere neautorizată în interiorul obiectivului militar. Plăcile prefabricate au dimensiunile de cca. 2,00 m x 0,45 m (5 plăci suprapuse) iar stâlpii au

lungimea de cca. 3,15 m (2,00 m suprateran, la interax de 2,00 m).

- înălțimea maximă: 2200 mm,
- stâlpi din beton armat de tip prefabricat cu dimensiunea 3150 mm x 130 mm x 100 mm,
- plăci din beton armat de tip prefabricat PT1 și TI2 cu dimensiunea 2000 mm x 500 mm x 70 mm

PORTI ACCES AUTOMATE

Dimensiuni:

- Înălțime poartă automată (H): 2000 mm;
- Lățime poartă automată (Ld): 3000 mm x 2buc;
- Înălțime panou lateral (H): 2000 mm;
- Lățime panou lateral (L): 1650 mm;
- Stâlpi susținere porți/panouri: 2200 x 100 x 100 mm;

Specificații tehnice:

- Deschidere în interior,
- Set de automatizare porți,
- Fiecare stâlp va fi prevăzut cu un capac metalic în formă piramidală cu dimensiunea: H50xL120xI120 mm,
- Material: oțel,
- Ramă: Țeavă pătrată 80x40x3mm,
- Lamele otizontale: Țeavă pătrată 60x20x1,5mm,
- Distanța între lamele: 20mm,
- StratURI de acoperire a metalului: vopsea anticorozivă plus grund plus vopsea,
- Culoare vopsea: Gri RAL 7012,
- Opr

Conditii de livrare:

Lucrarile se vor efectua la sediul autoritatii contractante.

Conditii de plata:

Cu OP, în contul de trezorerie al ofertantului, în termen de 30 zile de la finalizarea recepției cantitative și calitative a produselor.

CPV:

45340000-2 - Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta (Rev.2)

Estimare: 193054.51 RON
